

RT-MP-1.5F-65

用于最大1.5"探测器，2.0x 内置平行光源的远心镜头

参数

光学说明书

放大		1.5
图像圈 Ø	(mm)	16
Max detector size		1"
操作距离	(mm)	65
wF/# 1		7.5
Distortion	(%)	0.5
Field depth	(mm)	0.11
Nominal resolving power	(μm)	3.4

物体的视野

1/3" 探测器(4.8 x 3.6 毫米)	(mm x mm)	3.2 x 2.4
1/2.5" 探测器 (5.70 x 4.28 毫米)	(mm x mm)	3.8 x 2.9
1/2" 探测器 (6.4 x 4.8 毫米)	(mm x mm)	4.3 x 3.2
1/1.8"探测器(7.13 x 5.37 毫米)	(mm x mm)	4.8 x 3.6
2/3"- 5 MP检测器(8.45 x 7.07毫米)	(mm x mm)	5.6 x 4.7
KAI-04050 16 毫米 对角线 w x h 12.8 x 9.6	(mm x mm)	8.5 x 6.4

机械性能

接口		C
长度	(mm)	114.6
直径	(mm)	29
重量	(g)	130
Focus lock screws		-
Iris lock screws		-

注释

1. $F/\# = F$ 值, $wF/\# =$ 工作 F 值, 当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实 F 值。

