

RT-MP-1F-65

用于最大1"探测器，1.0x 内置平行光源的远心镜头

参数

光学说明书

放大		1
图像圈 Ø	(mm)	16
Max detector size		1"
操作距离	(mm)	65.5
wF/# 1		8
Distortion	(%)	-0.1
Field depth	(mm)	0.28
Nominal resolving power	(μm)	5.4

物体的视野

1/3" 探测器(4.8 x 3.6 毫米)	(mm x mm)	4.8 x 3.6
1/2.5" 探测器 (5.70 x 4.28 毫米)	(mm x mm)	5.7 x 4.3
1/2" 探测器 (6.4 x 4.8 毫米)	(mm x mm)	6.4 x 4.8
1/1.8" 探测器(7.13 x 5.37 毫米)	(mm x mm)	7.1 x 5.4
2/3"- 5 MP检测器(8.45 x 7.07毫米)	(mm x mm)	8.5 x 7.1
KAI-04050 16 毫米 对角线 w x h 12.8 x 9.6	(mm x mm)	12.8 x 9.6

机械性能

接口		C
长度	(mm)	133.1
直径	(mm)	32
重量	(g)	185
Focus lock screws		-
Iris lock screws		-

注释

1. F/#=F值，wF/#=工作F值，当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实F值。

