

# TC16M009

适合于35毫米探测器的双远心镜头,放大倍率:4,00 x, F接口

## 参数

放大	(x)	4.000
图像圈 Ø	(mm)	43.3

## 物体的视野

2 k x 10µm 探测器	20.48	(mm)	5.12
4k x 7 µm 探测器	28.67	(mm)	7.17
8k x 5 µm 探测器		(mm)	10.2
36 x 24 毫米探测器		(mm x mm)	9.00 x 6.00

## 光学说明书

操作距离 (1)	(mm)	57.8
wF/# (2)		22
(最大) 典型的远心 (3)	(deg)	< 0.03 (0.05)
典型的失真 (最大) (4)	(%)	< 0.03 (0.05)
景深 (5)	(mm)	0.15
CTF@ 50 lp/mm	(%)	> 20

## 机械性能

接口 (6)		F
长度 (7)	(mm)	487.9
直径	(mm)	64
重量	(g)	900

## 注释

- 工作距离：机器前端与物体前端之间的距离。其设定在标称值的 $\pm 3\%$ 可达到最佳分辨率与最小畸变。
- 工作F值：当被测物体未放置于离镜头无限远时的真实F值。也可根据需要提供更小的光圈。
- 镜头内主光线的最大斜率角度：当该角度被转换为毫拉德时，它表示镜头在拍摄时每毫米物体位移的最大测量误差。
- 相比理想化,无畸变的图像,其真实的图像偏差率:列出了典型(平均)值和最大(保证)值
- 在景深的边缘,其图像依然能用于测量。但为了获得更好的图像,应考虑采用标称景深的一半。
- 从镜头最前端的机械结构到相机法兰的长度。

## 兼容产品



LTCLHP 系列  
远心惠普照明

LTCLHP024-R	Telecentric HP illuminator, beam diameter 30 mm, red
LTCLHP024-G	Telecentric HP illuminator, beam diameter 30 mm, green
LTCLHP024-B	Telecentric HP illuminator, beam diameter 30 mm, blue
LTCLHP024-W	Telecentric HP illuminator, beam diameter 30 mm, white



CMHO 系列  
夹具机构

CMHOTC16M009	适用于TC16M系列的专用机械固定架
--------------	--------------------

