

15K 5.6 μ 线扫描镜头



型号名	中心倍率	焦距 (mm)	倍率范围	传感器尺寸 (mm)	光圈 (F#)	支持接口
HS-LN60017-16K	0.17 × @358mmWD	60	0.04-0.33	φ 82	5.6-16	M58、M72、M90
HS-LN90020-16K	0.2 × @516mmWD	90	0.15-0.3	φ 86	5.6-16	M58、M72、M90
HS-LN100033-16K	0.33 × @380mmWD	100	0.04-0.58	φ 108	5.6-16	M72、M90、M95
HS-LN120050-16K	0.5 × @335mmWD	120	0.37-0.65	φ 86	5.6-16	M72、M90、M95

16K 3.5 μ 线扫描镜头



型号名	中心倍率	焦距 (mm)	倍率范围	传感器尺寸 (mm)	光圈 (F#)	支持接口
HS-LN60006-16K	0.06 × @1058mmWD	60	0.04-0.075	φ 58	4.5-16	M58、M72、M90
HS-LN60109-16K	0.109 × @586mmWD	60	0.078-0.119	φ 58	4.5-16	M58、M72、M90
HS-LN80014-16K	0.14 × @594mmWD	80	0.13-0.16	φ 64	5.6-22	M58、M72、M90
HS-LN80021-16K	0.21 × @434mmWD	80	0.18-0.24	φ 64	5.6-22	M58、M72、M90
HS-LN1150233P-16K	0.233 × @562mmWD	115	0.233	φ 64	4.2-16	M58、M72、M90
HS-LN1150255P-16K	0.255 × @518mmWD	115	0.22-0.28	φ 64	4.2-16	M58、M72、M90
HS-LN115033P-16K	0.33 × @409mmWD	115	0.33	φ 62	4.2-16	M58、M72、M90
HS-LN1150388P-16K	0.388 × @364mmWD	115	0.388-0.396	φ 62	3.8-16	M58、M72、M90
HS-LN1150419P-16K	0.419 × @336mmWD	115	0.403-0.449	φ 62	3.8-16	M58、M72、M90
HS-LN1150476P-16K	0.476 × @316mmWD	115	0.46-0.5	φ 64	3.8-16	M58、M72、M90
HS-LN115026P-16K	0.26 × @502mmWD	115	0.23-0.29	φ 64	3.9-16	M58、M72、M90
HS-LN115030P-16K	0.3 × @495mmWD	115	0.25-0.35	φ 62	3.8-16	M58、M72、M90
HS-LN115050P-16K	0.5 × @313mmWD	115	0.45-0.54	φ 70	3.8-16	M58、M72、M90
HS-LN115070P-16K	0.7 × @129mmWD	115	0.66-0.76	φ 80	3.8-16	M58、M72、M90

16K 5 μ 线扫描镜头



型号名	中心倍率	焦距 (mm)	倍率范围	传感器尺寸 (mm)	光圈 (F#)	支持接口
HS-LN132033P-16K	0.33 × @473mmWD	132	0.31-0.36	φ 82	4.12-16	M58、M72、M90
HS-LN135050P-16K	0.5 × @338mmWD	135	0.47-0.53	φ 82	3.8-16	M72、M90、M95
HS-LN135056P-16K	0.56 × @309mmWD	135	0.56	φ 82	4.0-16	M72、M90、M95
HS-LN1140625P-16K	0.625 × @237mmWD	114	0.625	φ 82	3.6-16	M72、M90、M95
HS-LN114067P-16K	0.67 × @245mmWD	114	0.65-0.7	φ 82	3.45-16	M72、M90、M95
HS-LN114010P-16K	0.1 × @183mmWD	114	0.969-1.04	φ 82	3.2-16	M72、M90、M95
HS-LN117437P-16K	4.37 × @85mmWD	117	3.8-4.8	φ 88	1.6-16	M72、M90、M95
HS-LN117620P-16K	6.2 × @79mmWD	117	5.6-6.9	φ 88	1.6-16	M72、M90、M95



16K 同轴照明线扫描镜头

型号名	中心倍率	焦距 (mm)	倍率范围	传感器尺寸 (mm)	光圈 (F#)	支持接口
HS-LN128167P-16K-D	1.67 × @85mmWD	128	1.6-1.77	φ 82	3.0-16	M58、M72、M90、M95
HS-LN116437P-16K-D	4.37 × @47mmWD	116	3.8-4.8	φ 88	1.56-16	M58、M72、M90、M95
HS-LN116500P-16K-D	5 × @44mmWD	116	4.5-5.6	φ 88	1.57-16	M58、M72、M90、M95
HS-LN117620P-16K-D	6.2 × @39mmWD	117	5.6-6.9	φ 88	1.57-16	M58、M72、M90、M95