

# MC12K025X-R

线阵微距镜头,放大倍率:0.250 x,M72 x 0.75 FD 6.56 接口

## 参数

聚焦 (1)		near	nominal	far
放大	(x)	0.266	0.250	0.234

## 物体的视野 (mm x mm)

line-12k探测器 12 kµm 5.2 x 62.40	233.2	249.6	265.6
line-12k 探测器 12k x 5 µm 61.44	231.1	245.8	263.2
line-16k 探测器 16k x 3.5 µm 57.34	217.6	229.4	247.9
35毫米探测器 36 x 24 (毫米 x 毫米)	135.3 x 90.2	144.0 x 96.0	154.2 x 102.8

## 光学说明书

操作距离	(mm)	393.6	415.5	393.6
F/# (wF/#) (2)		6.4 (8)	...	...
典型的失真 (最大) (3)	(%)		< 0.05 (0.1)	
景深 (4)	(mm)		3.2	
CTF 50 lp/mm	(%)		> 50	
图像侧面数值孔径			0.063	
物体侧面的数值孔径			0.016	

## 机械性能

长度 (5)	(mm)	138.9
直径	(mm)	76
重量	(g)	696
接口 (6)		M72 x 0.75 FD 6.56

## 注释

1. 最大和最小的可接受聚焦变化。
2.  $F/\# = F$ 值,  $wF/\# =$ 工作 $F$ 值, 当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实 $F$ 值。也可根据需要为您提供更小的光圈。
3. 相比理想化, 无畸变的图像, 其真实的图像偏差率: 列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
4. 在景深边缘, 其图像依然能用于测量。但为了更好的图像, 应该采用标称景深的一半。
5. 从镜头最前端的机械结构到相机法兰的长度; 计入 $\pm 2.5$  mm容差, 这是由于对焦机制。
6.  $FD$ 代表法兰距离(mm), 定义为底座法兰(透镜后部的金属环)到摄像头探测器平面的距离。  
 $F$ 接口(- $F$ )传感器对角线大于50mm是肯能会产生虚光。  
对于该尺寸的传感器我们推荐使用。

## 兼容产品



CMHO 系列  
夹具机构

CMHOMC12K025

适用于MC12K系列的专用机械固定架

