



AOL0223A

Adaptive focusing lens

参数

光学规格

| | | |
|----------------|------|-----|
| 功率 (min) | (D) | 0 |
| 功率 (max) | (D) | 3.5 |
| Clear aperture | (mm) | 23 |
| Scan rate | (Hz) | 100 |
| Transmittance | (%) | >90 |

电气规格

| | | |
|----------|-----|-----------------------|
| 直流电压 | (V) | 24 |
| 功率消耗 max | (W) | 5 |
| 工作温度 | | 10 to 40 |
| 存储温度 | | 0 to 50 |
| 湿度 | | 10-85% non condensing |
| 防护等级 | | - |
| 安装 | | Indoor use only |

Communication

| | | |
|-------------------|--|--|
| Connector (1) | | RJ45, 12-pin Hirose |
| Interfaces (2) | | Ethernet, RS232 |
| Electronic signal | | Analog control Digital control Ready |

机械性能

| | | |
|------|------|---|
| 接口 | | M30.5x0.5 |
| 长度 | (mm) | 116 |
| 宽度 | (mm) | 63 |
| 高度 | (mm) | 27.7 |
| 材料 | | Anodizes alluminium, scratch resistant polycarbonate (Lexan Margard®) |
| 夹持机构 | | 6x M3 holes |

兼容产品

| | | |
|---------|--|--|
| 镜头 | | ENMP series, ENHR series EN2MP series, EN5MP series |
| Cameras | | mvBueFOX3-2 series, mvBlueCougar series |
| 电缆 | | CBUSB3001, CBETH003 |

注释

1. 标准工业圆形接头，用于输入/输出和电源连接。
2. 自定义协议（请参阅手册了解详细信息）。

