

# RT-HR-6M-110

用于2/3"探测器的6x远心镜头，工作距离110mm

## 参数

放大		6.00
图像圈 Ø	(mm)	11
Max detector size		2/3"

## 物体的视野

1/3" 探测器(4.8 x 3.6 毫米)	(mm x mm)	0.8 x 0.6
1/2.5" 探测器 (5.70 x 4.28 毫米)	(mm x mm)	1.0 x 0.7
1/2" 探测器 (6.4 x 4.8 毫米)	(mm x mm)	1.1 x 0.8
1/1.8" 探测器(7.13 x 5.37 毫米)	(mm x mm)	1.2 x 0.9
2/3"- 5 MP探测器(8.45 x 7.07毫米)	(mm x mm)	1.4 x 1.2

## 光学说明书

操作距离	(mm)	110.00
wF/# 1		55.6
Distortion	(%)	0.25
Field depth	(mm)	0.16
Nominal resolving power	( $\mu\text{m}$ )	6.20

## 机械性能

接口		C
长度	(mm)	114.2
直径	(mm)	18.0
重量	(g)	65
Focus lock screws		-
Iris lock screws		-

## 注释

1. F/#=F值，wF/#=工作F值，当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实F值。

