

RT-TCL0300-FU

用于最大1"探测器，0.3x 内置平行光源的远心镜头

参数

光学说明书

放大		0.3
图像圈 Ø	(mm)	16
Max detector size		1"
操作距离	(mm)	167
wF/# 1		12 - 60
Distortion	(%)	0.012
Field depth	(mm)	5
Nominal resolving power	(μm)	27

物体的视野

1/3" 探测器(4.8 x 3.6 毫米)	(mm x mm)	16.0 x 12.0
1/2.5" 探测器 (5.70 x 4.28 毫米)	(mm x mm)	19.0 x 14.3
1/2" 探测器 (6.4 x 4.8 毫米)	(mm x mm)	21.3 x 16.0
1/1.8" 探测器(7.13 x 5.37 毫米)	(mm x mm)	23.8 x 17.9
2/3"- 5 MP检测器(8.45 x 7.07毫米)	(mm x mm)	28.2 x 23.6
KAI-04050 16 毫米 对角线 w x h 12.8 x 9.6	(mm x mm)	42.7 x 32.0

机械性能

接口		C
长度	(mm)	338.24
直径	(mm)	68
重量	(g)	819
Focus lock screws		-
Iris lock screws		Yes

注释

1. F/#=F值，wF/#=工作F值，当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实F值。

