

# RT-TCL0450-FU

用于最大1"探测器，0.45x 内置平行光源的远心镜头

## 参数

### 光学说明书

放大		0.45
图像圈 Ø	(mm)	16
Max detector size		1"
操作距离	(mm)	108.2
wF/# 1		12 - 60
Distortion	(%)	0.008
Field depth	(mm)	2.2
Nominal resolving power	( $\mu\text{m}$ )	18

### 物体的视野

1/3" 探测器(4.8 x 3.6 毫米)	(mm x mm)	10.7 x 8.0
1/2.5" 探测器 (5.70 x 4.28 毫米)	(mm x mm)	12.7 x 9.5
1/2" 探测器 (6.4 x 4.8 毫米)	(mm x mm)	14.2 x 10.7
1/1.8" 探测器(7.13 x 5.37 毫米)	(mm x mm)	15.8 x 11.9
2/3"- 5 MP检测器(8.45 x 7.07毫米)	(mm x mm)	18.8 x 15.7
KAI-04050 16 毫米 对角线 w x h 12.8 x 9.6	(mm x mm)	28.4 x 21.3

### 机械性能

接口		C
长度	(mm)	265.44
直径	(mm)	49
重量	(g)	512
Focus lock screws		-
Iris lock screws		Yes

## 注释

1.  $F/\# = F$ 值， $wF/\# =$ 工作 $F$ 值，当一个镜头被作为微距镜头使用时的真实 $F$ 值。

